

Общие сведения об изделии



Перв. примен.

Справ. №

Наименование

Струститель с центральным приводом
диаметром 50 метров

Обозначение

Струститель Ц-50 ГОСТ 10876-75

Дата выпуска

Завод-изготовитель

Иркутский завод тяжелого машиностроения
им. В.В. Куйбышева

Номер изделия

Габариты, мм
(длина, ширина, высота)

Диаметр чана - 50000
Глубина чана - 5000

Масса,
кг

с электрообору-
дованием
без электрообо-
рудования

70950

70400

Наименование и наибольшая
масса съемной
детали

Корпус червячного редуктора - 1140 кг.

Техническая характеристика

Производительность

Номинальная площадь осаднения - 1950 м²

Привод
(тип, мощность, число
оборотов электродви-
гателя и т.д.)

Центральный 4х скоростной

Электродви-
гатель

Тип - АОВ2-52-6
Мощность, кВт - 5,5
Число оборотов, об/мин: 955

Количество электродвигателей 2

Режим работы

Непрерывный

Дополнительные
данные
(приспособления,
система смазки
и т.п.)

Грузоподъемные приспособления :
монорельсы и ручные передвижные тали
Смазка зубчатых зацеплений и упорного подшипни-
ка - картерная
Смазка подшипников выходного вала червячного
редуктора и упорных секторов - густая центра-
лизованная

М911 - 1ПС

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петин	В.В.В.	1977
Провер.		Загоруи	В.В.В.	04.77
Н.б.ро		Суханов	В.В.В.	
И.контр.		Грюнберг	В.В.В.	05.77
Умв.		Косов	В.В.В.	

Струститель Ц-50
ГОСТ 10876-75

П а с п о р т

Лист	Лист	Листов
1	2	13

ИЗТИ ОГК-ЦМ