



УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор по производству
ООО «Батумский Морской Порт»
Е. Утеубаев
«___» _____ 20 г.

**Техническое задание
на закуп работ и услуг**

Обеспечения смазочными материалами судов портового флота, перегрузочной техники отдела механизации и автомобильного транспорта ООО "Батумский морской порт".

Заказчик: Батумский морской порт.

Характеристика работ: Обеспечение эксплуатации и надежности силовых систем на судах портового флота, перегрузочной техники отдела механизации и авто транспорта.

Общие положения: Закуп смазочных материалов для поддержания в исправном состоянии судов портового флота, перегрузочной техники отдела механизации и авто транспорта.

Требования к поставщику

1. Предоставление сертификатов качества.
2. Поставка смазочных материалов строго по заявленным маркам и характеристикам с учётом объёма.

Назначение и результаты закупа

Поддержания в исправном состоянии судов портового флота, перегрузочной техники отдела механизации и автомобильного транспорта.

Основные технические данные и характеристики

1. Поставка смазочных материалов строго по заявленным маркам:

ПОРТОФЛОТ

Наименование	марка
Масло дизельное (моторное)	SAE 40
Масло дизельное (моторное)	SAE 20W/50
Масло дизельное (моторное)	SAE 15W/40
Масло гидравлическое	Tellus 32
Антифриз	Красного цвета (этиленгликоль (спирт) – до 90 %)
Масло редукторное	S4 GX220
Масло турбинное	Shell Turbo T-68
Масло редукторное	SAE 85W/90



ДФ №Q3-60-10-049 | В силе с: 21-03-2016 | Ревизия: 1 | Дата ревизии: 21-03-2016

Масло дизельное (моторное)	SAE 10W40 dz
Масло смазочное (моторное)	Mobil DTE-26
Масло смазочное (компрессорное)	TC-W3
Пластичная смазка	Солидол белого цвета
Пластичная смазка	Litol-24

ОТДЕЛ МЕХАНИЗАЦИИ

Наименование	марка
Масло двигателя	15W40 dz
Масло гидравлическое	HD32 (ISO VG32)
Масло гидравлическое	HO-46-HM (ISO VG46)
Масло гидравлическое	EO10W30-HD
Масло гидравлическое	10W
Масло гидравлическое	Всесезонное масло BOBCAT (ISO VG46)
Масло трансмиссионное	SAE 80W90 (85W90) (AXO80)
Масло трансмиссионное	ATF (MOTUL DEXRON III)
Смазка	NLGI 2 3
Тормозная жидкость	DOT-4
Масло редукторное	SAE-90
Масло редукторное	SAE 75W90
Масло трансформаторное	ГК гидрокрекинга
Пластичная смазка	Litol-24
Охлаждающая жидкость	Антифриз

ОТДЕЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕМОНТА

Наименование	марка
Масло двигателя (дизельное)	SAE 15W40 dz
Масло двигателя (дизельное)	SAE 10W40 dz
Масло двигателя (дизельное)	SAE 30
Масло гидравлическое	SAE 10 W
Масло двигателя (бензиновый)	MOTUL Garden SAE 30 4T
Масло редукторное	SAE 90
Масло гидравлическое	SAE 10 W
Пластичная смазка	Солидол
Охлаждающая жидкость	Антифриз
Масло моторное (для станков)	SAE 15W30
Масло трансформаторное	Гидрокрекинг ГК
Пластичная смазка	Циатим 201



ДФ №Q3-60-10-049 | В силе с: 21-03-2016 | Ревизия: 1 | Дата ревизии: 21-03-2016

Пластичная смазка	Литол-24
ОТДЕЛ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ	
Наименование	марка
Масло дизельное (моторное)	Shell Rimula 15 W 40
Охлаждающая жидкость	Антифриз

2. Температурный предел применения

-20° C – +50° C.

Требования к составу документации

1. Предоставление паспорта качества (сертификат), подтверждающих качество поставляемых смазочных материалов.
2. Транспортные накладные на поставляемые смазочные материалы.

Состав и содержание работ

1. Исполнитель, должен обеспечить бесперебойное обеспечение смазочными материалами, согласно заявок и утвержденных графиков поставок;
2. В случае обнаружения некачественного смазочного материала, исполнитель обязан заменить на требуемое в течении не более 5 рабочих дней.

Составил:

Инженер отдела механизации

Согласовано:

И.о. начальника отдела закупок и контрактов

Начальник отдела механизации

И.о. начальника отдела портового флота

Начальник автогаража

Начальник отдела обеспечения ремонта

Начальник энергообеспечения

Р. Коридзе

Н. Абашидзе

З. Цивадзе

Б. Путкарадзе

В. Читанава

М. Гогоберидзе

Э. Кордзая