№ ტიპი/ აღნიშვნა	ტიპი/ აღნიშვნა	ტიპის დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ერთ. ზომა	რაოდ. ერთ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6
60		3ფ,ბზბმბენტდმენტიანი ზომა **2F/ELP-3**, 6 მოლჟილობი, ბაღის მოწყობის ტექნიკური პირობების შესაბამისად დამზადებული ალუმინის IP40 კლასის კორპუსი. ალუმინის ავტომატური ამომრთველები, ნომინალური დენი 16-20-25 ა, მრუდი B, C, ტიპის, მოკლე ჩართვის გამტანობა 4.5 კა-მდე. ავტომატური ამომრთველების დამონტაჟება დინების შინაგანი შეერთებების გარეშე. ავტომატური ამომრთველების ტექნიკური მახასიათებლები: ნომინალური ძაბვა 230/400 ვ, სიხშირე 50 ჰც, პოლუსების რაოდენობა 3, ნომინალური დენი 16-20-25 ა, მრუდის ტიპი B, C, მოკლე ჩართვის გამტანობა 4.5 კა-მდე, ელექტრული გამძლეობა 4000 ციკლი, მექანიკური გამძლეობა 20000 ციკლი, დაცვის ხარისხი IP40, ტემპერატურული დიაპაზონი -25°C-დან +40°C-მდე, ტენიანობა 95%-მდე.	ერთ.	1	
61		3ფ,ბზბმბენტდმენტიანი ზომა **2F/ELP-4**, 6 მოლჟილობი, ბაღის მოწყობის ტექნიკური პირობების შესაბამისად დამზადებული ალუმინის IP40 კლასის კორპუსი. ალუმინის ავტომატური ამომრთველები, ნომინალური დენი 16-20-25 ა, მრუდი B, C, ტიპის, მოკლე ჩართვის გამტანობა 4.5 კა-მდე. ავტომატური ამომრთველების დამონტაჟება დინების შინაგანი შეერთებების გარეშე. ავტომატური ამომრთველების ტექნიკური მახასიათებლები: ნომინალური ძაბვა 230/400 ვ, სიხშირე 50 ჰც, პოლუსების რაოდენობა 4, ნომინალური დენი 16-20-25 ა, მრუდის ტიპი B, C, მოკლე ჩართვის გამტანობა 4.5 კა-მდე, ელექტრული გამძლეობა 4000 ციკლი, მექანიკური გამძლეობა 20000 ციკლი, დაცვის ხარისხი IP40, ტემპერატურული დიაპაზონი -25°C-დან +40°C-მდე, ტენიანობა 95%-მდე.	ერთ.	1	
62		3ფ,ბზბმბენტდმენტიანი ზომა **3F/ELP-1**, 6 მოლჟილობი, ბაღის მოწყობის ტექნიკური პირობების შესაბამისად დამზადებული ალუმინის IP40 კლასის კორპუსი. ალუმინის ავტომატური ამომრთველები, ნომინალური დენი 16-20-25 ა, მრუდი B, C, ტიპის, მოკლე ჩართვის გამტანობა 4.5 კა-მდე. ავტომატური ამომრთველების დამონტაჟება დინების შინაგანი შეერთებების გარეშე. ავტომატური ამომრთველების ტექნიკური მახასიათებლები: ნომინალური ძაბვა 230/400 ვ, სიხშირე 50 ჰც, პოლუსების რაოდენობა 1, ნომინალური დენი 16-20-25 ა, მრუდის ტიპი B, C, მოკლე ჩართვის გამტანობა 4.5 კა-მდე, ელექტრული გამძლეობა 4000 ციკლი, მექანიკური გამძლეობა 20000 ციკლი, დაცვის ხარისხი IP40, ტემპერატურული დიაპაზონი -25°C-დან +40°C-მდე, ტენიანობა 95%-მდე.	ერთ.	1	
63		3ფ,ბზბმბენტდმენტიანი ზომა **3F/ELP-2**, 6 მოლჟილობი, ბაღის მოწყობის ტექნიკური პირობების შესაბამისად დამზადებული ალუმინის IP40 კლასის კორპუსი. ალუმინის ავტომატური ამომრთველები, ნომინალური დენი 16-20-25 ა, მრუდი B, C, ტიპის, მოკლე ჩართვის გამტანობა 4.5 კა-მდე. ავტომატური ამომრთველების დამონტაჟება დინების შინაგანი შეერთებების გარეშე. ავტომატური ამომრთველების ტექნიკური მახასიათებლები: ნომინალური ძაბვა 230/400 ვ, სიხშირე 50 ჰც, პოლუსების რაოდენობა 2, ნომინალური დენი 16-20-25 ა, მრუდის ტიპი B, C, მოკლე ჩართვის გამტანობა 4.5 კა-მდე, ელექტრული გამძლეობა 4000 ციკლი, მექანიკური გამძლეობა 20000 ციკლი, დაცვის ხარისხი IP40, ტემპერატურული დიაპაზონი -25°C-დან +40°C-მდე, ტენიანობა 95%-მდე.	ერთ.	1	
64		3ფ,ბზბმბენტდმენტიანი ზომა **3F/ELP-3**, 6 მოლჟილობი, ბაღის მოწყობის ტექნიკური პირობების შესაბამისად დამზადებული ალუმინის IP40 კლასის კორპუსი. ალუმინის ავტომატური ამომრთველები, ნომინალური დენი 16-20-25 ა, მრუდი B, C, ტიპის, მოკლე ჩართვის გამტანობა 4.5 კა-მდე. ავტომატური ამომრთველების დამონტაჟება დინების შინაგანი შეერთებების გარეშე. ავტომატური ამომრთველების ტექნიკური მახასიათებლები: ნომინალური ძაბვა 230/400 ვ, სიხშირე 50 ჰც, პოლუსების რაოდენობა 3, ნომინალური დენი 16-20-25 ა, მრუდის ტიპი B, C, მოკლე ჩართვის გამტანობა 4.5 კა-მდე, ელექტრული გამძლეობა 4000 ციკლი, მექანიკური გამძლეობა 20000 ციკლი, დაცვის ხარისხი IP40, ტემპერატურული დიაპაზონი -25°C-დან +40°C-მდე, ტენიანობა 95%-მდე.	ერთ.	1	
65		3ფ,ბზბმბენტდმენტიანი ზომა **3F/ELP-4**, 6 მოლჟილობი, ბაღის მოწყობის ტექნიკური პირობების შესაბამისად დამზადებული ალუმინის IP40 კლასის კორპუსი. ალუმინის ავტომატური ამომრთველები, ნომინალური დენი 16-20-25 ა, მრუდი B, C, ტიპის, მოკლე ჩართვის გამტანობა 4.5 კა-მდე. ავტომატური ამომრთველების დამონტაჟება დინების შინაგანი შეერთებების გარეშე. ავტომატური ამომრთველების ტექნიკური მახასიათებლები: ნომინალური ძაბვა 230/400 ვ, სიხშირე 50 ჰც, პოლუსების რაოდენობა 4, ნომინალური დენი 16-20-25 ა, მრუდის ტიპი B, C, მოკლე ჩართვის გამტანობა 4.5 კა-მდე, ელექტრული გამძლეობა 4000 ციკლი, მექანიკური გამძლეობა 20000 ციკლი, დაცვის ხარისხი IP40, ტემპერატურული დიაპაზონი -25°C-დან +40°C-მდე, ტენიანობა 95%-მდე.	ერთ.	1	
66		3ფ,ბზბმბენტდმენტიანი ზომა **4F/ELP-3**, 6 მოლჟილობი, ბაღის მოწყობის ტექნიკური პირობების შესაბამისად დამზადებული ალუმინის IP40 კლასის კორპუსი. ალუმინის ავტომატური ამომრთველები, ნომინალური დენი 16-20-25 ა, მრუდი B, C, ტიპის, მოკლე ჩართვის გამტანობა 4.5 კა-მდე. ავტომატური ამომრთველების დამონტაჟება დინების შინაგანი შეერთებების გარეშე. ავტომატური ამომრთველების ტექნიკური მახასიათებლები: ნომინალური ძაბვა 230/400 ვ, სიხშირე 50 ჰც, პოლუსების რაოდენობა 3, ნომინალური დენი 16-20-25 ა, მრუდის ტიპი B, C, მოკლე ჩართვის გამტანობა 4.5 კა-მდე, ელექტრული გამძლეობა 4000 ციკლი, მექანიკური გამძლეობა 20000 ციკლი, დაცვის ხარისხი IP40, ტემპერატურული დიაპაზონი -25°C-დან +40°C-მდე, ტენიანობა 95%-მდე.	ერთ.	1	
67		3ფ,ბზბმბენტდმენტიანი ზომა **4F/ELP-4**, 6 მოლჟილობი, ბაღის მოწყობის ტექნიკური პირობების შესაბამისად დამზადებული ალუმინის IP40 კლასის კორპუსი. ალუმინის ავტომატური ამომრთველები, ნომინალური დენი 16-20-25 ა, მრუდი B, C, ტიპის, მოკლე ჩართვის გამტანობა 4.5 კა-მდე. ავტომატური ამომრთველების დამონტაჟება დინების შინაგანი შეერთებების გარეშე. ავტომატური ამომრთველების ტექნიკური მახასიათებლები: ნომინალური ძაბვა 230/400 ვ, სიხშირე 50 ჰც, პოლუსების რაოდენობა 4, ნომინალური დენი 16-20-25 ა, მრუდის ტიპი B, C, მოკლე ჩართვის გამტანობა 4.5 კა-მდე, ელექტრული გამძლეობა 4000 ციკლი, მექანიკური გამძლეობა 20000 ციკლი, დაცვის ხარისხი IP40, ტემპერატურული დიაპაზონი -25°C-დან +40°C-მდე, ტენიანობა 95%-მდე.	ერთ.	1	
68		3ფ,ბზბმბენტდმენტიანი ამოლიპასა **MDB-G/V** ალუმინის ფეთქებაგამძლე კორპუსით, ალუმინის კონტაქტორებით 3ზბმბენტდმენტიანი, 72 ამოლიპასიანი, ბზბმბენტდმენტიანი ამომრთველით, ავტომატური ამომრთველით 16-20-25 ა, მრუდი B, C, ტიპის, მოკლე ჩართვის გამტანობა 4.5 კა-მდე, ნომინალური ძაბვა 230/400 ვ, სიხშირე 50 ჰც, ნომინალური დენი 16-20-25 ა, მრუდის ტიპი B, C, მოკლე ჩართვის გამტანობა 4.5 კა-მდე, ელექტრული გამძლეობა 4000 ციკლი, მექანიკური გამძლეობა 20000 ციკლი, დაცვის ხარისხი IP44, ალუმინის კონტაქტორები 3ზბმბენტდმენტიანი, ნომინალური დენი 16-20-25 ა, მრუდის ტიპი B, C, მოკლე ჩართვის გამტანობა 4.5 კა-მდე, ელექტრული გამძლეობა 4000 ციკლი, მექანიკური გამძლეობა 20000 ციკლი, დაცვის ხარისხი IP40, ტემპერატურული დიაპაზონი -25°C-დან +40°C-მდე, ტენიანობა 95%-მდე.	ერთ.	1	

1	2	3	4	5	6	
	ტიპი/ აღნიშვნა	ამოლიპასიანი ამოლიპასიანი	ერთ. ზომა	რაოდ. ერთ.	ტექნიკური შენიშვნა	
69		3ფ, ბზბმბენტდმენტიანი ზომა **1B/G/MCC-1**. 24 მოლჟილობი, ალუმინის ფეთქებაგამძლე კორპუსი IP44, ბზბმბენტდმენტიანი ამომრთველით (12ООХ400Х250)მმ³, ბზბმბენტდმენტიანი ამომრთველით 630-1600 ა, ავტომატური ამომრთველით 400 – 630 ა, MCCB /40А/3Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 250 ა, MCCB /32А/3Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 160 ა, MCCB /25А/3Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 100 ა, MCCB /20А/3Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 63 ა, MCCB /16А/3Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 40 ა, MCCB /10А/3Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 25 ა, MCCB /6А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 20 ა, MCCB /4А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 16 ა, MCCB /2А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 10 ა, MCCB /1А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 6 ა, MCCB /0.5А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 4 ა, MCCB /0.3А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 2 ა, MCCB /0.2А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 1 ა, MCCB /0.1А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.5 ა, MCCB /0.05А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.3 ა, MCCB /0.03А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.2 ა, MCCB /0.02А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.1 ა, MCCB /0.01А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.05 ა, MCCB /0.005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.03 ა, MCCB /0.003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.02 ა, MCCB /0.002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.01 ა, MCCB /0.001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.005 ა, MCCB /0.0005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.003 ა, MCCB /0.0003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.002 ა, MCCB /0.0002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.001 ა, MCCB /0.0001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0005 ა, MCCB /0.00005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0003 ა, MCCB /0.00003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0002 ა, MCCB /0.00002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0001 ა, MCCB /0.00001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00005 ა, MCCB /0.000005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00003 ა, MCCB /0.000003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00002 ა, MCCB /0.000002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00001 ა, MCCB /0.000001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000005 ა, MCCB /0.0000005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000003 ა, MCCB /0.0000003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000002 ა, MCCB /0.0000002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000001 ა, MCCB /0.0000001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0000005 ა, MCCB /0.00000005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0000003 ა, MCCB /0.00000003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0000002 ა, MCCB /0.00000002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0000001 ა, MCCB /0.00000001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00000005 ა, MCCB /0.000000005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00000003 ა, MCCB /0.000000003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00000002 ა, MCCB /0.000000002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00000001 ა, MCCB /0.000000001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000000005 ა, MCCB /0.0000000005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000000003 ა, MCCB /0.0000000003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000000002 ა, MCCB /0.0000000002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000000001 ა, MCCB /0.0000000001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0000000005 ა, MCCB /0.00000000005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0000000003 ა, MCCB /0.00000000003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0000000002 ა, MCCB /0.00000000002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0000000001 ა, MCCB /0.00000000001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00000000005 ა, MCCB /0.000000000005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00000000003 ა, MCCB /0.000000000003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00000000002 ა, MCCB /0.000000000002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00000000001 ა, MCCB /0.000000000001А/1Р/6КА.	ერთ.	1	0000ვ/ბზბმ +13.05
70		3ფ, ბზბმბენტდმენტიანი ზომა **5F/G/MCC-1**. ალუმინის IP44 ფეთქებაგამძლე კორპუსი (12ООХ600Х250).ბზბმბენტდმენტიანი ამომრთველით 630-1600 ა, ავტომატური ამომრთველით 400 – 630 ა, MCCB /50А/3Р/10КА. ავტომატური ამომრთველით 250 ა, MCCB /32А/3Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 160 ა, MCCB /25А/3Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 100 ა, MCCB /20А/3Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 63 ა, MCCB /16А/3Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 40 ა, MCCB /10А/3Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 25 ა, MCCB /6А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 20 ა, MCCB /4А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 16 ა, MCCB /2А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 10 ა, MCCB /1А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 6 ა, MCCB /0.5А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 4 ა, MCCB /0.3А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 2 ა, MCCB /0.2А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 1 ა, MCCB /0.1А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.5 ა, MCCB /0.05А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.3 ა, MCCB /0.03А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.2 ა, MCCB /0.02А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.1 ა, MCCB /0.01А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.05 ა, MCCB /0.005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.03 ა, MCCB /0.003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.02 ა, MCCB /0.002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.01 ა, MCCB /0.001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.005 ა, MCCB /0.0005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.003 ა, MCCB /0.0003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.002 ა, MCCB /0.0002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.001 ა, MCCB /0.0001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0005 ა, MCCB /0.00005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0003 ა, MCCB /0.00003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0002 ა, MCCB /0.00002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0001 ა, MCCB /0.00001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00005 ა, MCCB /0.000005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00003 ა, MCCB /0.000003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00002 ა, MCCB /0.000002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00001 ა, MCCB /0.000001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000005 ა, MCCB /0.0000005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000003 ა, MCCB /0.0000003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000002 ა, MCCB /0.0000002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000001 ა, MCCB /0.0000001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0000005 ა, MCCB /0.00000005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0000003 ა, MCCB /0.00000003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0000002 ა, MCCB /0.00000002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0000001 ა, MCCB /0.00000001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00000005 ა, MCCB /0.000000005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00000003 ა, MCCB /0.000000003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00000002 ა, MCCB /0.000000002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00000001 ა, MCCB /0.000000001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000000005 ა, MCCB /0.0000000005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000000003 ა, MCCB /0.0000000003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000000002 ა, MCCB /0.0000000002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000000001 ა, MCCB /0.0000000001А/1Р/6КА.	ერთ.	1	0000ვ/ბზბმ +3.00
71		3ფ, ბზბმბენტდმენტიანი ზომა **5F/G/MCC-2**. ბაღის მოწყობის, ალუმინის ფეთქებაგამძლე კორპუსი **IP66**. 24 მოლჟილობი. ბზბმბენტდმენტიანი ავტომატური ამომრთველით 250-400 ა, MCCB /50А/3Р/10КА.	ერთ.	1	0000ვ/ბზბმ +9.02
72		3ფ, ბზბმბენტდმენტიანი ზომა **5F/MCC-1**. ბაღის მოწყობის, ალუმინის ფეთქებაგამძლე კორპუსი IP44, (12ООХ400Х250)მმ³, ბზბმბენტდმენტიანი ავტომატური ამომრთველით 630-1600 ა, – MCCB /200А/3Р/15КА. ავტომატური ამომრთველით 250-400 ა, MCCB /32А/3Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 160 ა, MCCB /25А/3Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 100 ა, MCCB /20А/3Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 63 ა, MCCB /16А/3Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 40 ა, MCCB /10А/3Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 25 ა, MCCB /6А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 20 ა, MCCB /4А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 16 ა, MCCB /2А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 10 ა, MCCB /1А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 6 ა, MCCB /0.5А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 4 ა, MCCB /0.3А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 2 ა, MCCB /0.2А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 1 ა, MCCB /0.1А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.5 ა, MCCB /0.05А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.3 ა, MCCB /0.03А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.2 ა, MCCB /0.02А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.1 ა, MCCB /0.01А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.05 ა, MCCB /0.005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.03 ა, MCCB /0.003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.02 ა, MCCB /0.002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.01 ა, MCCB /0.001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.005 ა, MCCB /0.0005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.003 ა, MCCB /0.0003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.002 ა, MCCB /0.0002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.001 ა, MCCB /0.0001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0005 ა, MCCB /0.00005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0003 ა, MCCB /0.00003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0002 ა, MCCB /0.00002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0001 ა, MCCB /0.00001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00005 ა, MCCB /0.000005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00003 ა, MCCB /0.000003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00002 ა, MCCB /0.000002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00001 ა, MCCB /0.000001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000005 ა, MCCB /0.0000005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000003 ა, MCCB /0.0000003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000002 ა, MCCB /0.0000002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000001 ა, MCCB /0.0000001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0000005 ა, MCCB /0.00000005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0000003 ა, MCCB /0.00000003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0000002 ა, MCCB /0.00000002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0000001 ა, MCCB /0.00000001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00000005 ა, MCCB /0.000000005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00000003 ა, MCCB /0.000000003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00000002 ა, MCCB /0.000000002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00000001 ა, MCCB /0.000000001А/1Р/6КА.	ერთ.	1	0000ვ/ბზბმ +4.88
73		3ფ, ბზბმბენტდმენტიანი ზომა **5F/MCC-2**. ბაღის მოწყობის, ალუმინის ფეთქებაგამძლე კორპუსი **IP66**. (800Х400Х250)მმ³. ბზბმბენტდმენტიანი ავტომატური ამომრთველით 630-1600 ა, – MCCB /50А/3Р/10КА. ავტომატური ამომრთველით 250-400 ა, MCCB /32А/3Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 160 ა, MCCB /25А/3Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 100 ა, MCCB /20А/3Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 63 ა, MCCB /16А/3Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 40 ა, MCCB /10А/3Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 25 ა, MCCB /6А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 20 ა, MCCB /4А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 16 ა, MCCB /2А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 10 ა, MCCB /1А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 6 ა, MCCB /0.5А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 4 ა, MCCB /0.3А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 2 ა, MCCB /0.2А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 1 ა, MCCB /0.1А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.5 ა, MCCB /0.05А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.3 ა, MCCB /0.03А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.2 ა, MCCB /0.02А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.1 ა, MCCB /0.01А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.05 ა, MCCB /0.005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.03 ა, MCCB /0.003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.02 ა, MCCB /0.002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.01 ა, MCCB /0.001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.005 ა, MCCB /0.0005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.003 ა, MCCB /0.0003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.002 ა, MCCB /0.0002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.001 ა, MCCB /0.0001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0005 ა, MCCB /0.00005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0003 ა, MCCB /0.00003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0002 ა, MCCB /0.00002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0001 ა, MCCB /0.00001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00005 ა, MCCB /0.000005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00003 ა, MCCB /0.000003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00002 ა, MCCB /0.000002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00001 ა, MCCB /0.000001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000005 ა, MCCB /0.0000005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000003 ა, MCCB /0.0000003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000002 ა, MCCB /0.0000002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.000001 ა, MCCB /0.0000001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0000005 ა, MCCB /0.00000005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0000003 ა, MCCB /0.00000003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0000002 ა, MCCB /0.00000002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.0000001 ა, MCCB /0.00000001А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00000005 ა, MCCB /0.000000005А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00000003 ა, MCCB /0.000000003А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00000002 ა, MCCB /0.000000002А/1Р/6КА. ავტომატური ამომრთველით 0.00000001 ა, MCCB /0.000000001А/1Р/6КА.	ერთ.	1	0000ვ/ბზბმ +13.05
74		3ფ, ბზბმბენტდმენტიანი ზომა **2F/G/V-2**. 6 მოლჟილობი, ბაღის მოწყობის, ალუმინის ფეთქებაგამძლე კორპუსი IP40, ბზბმბენტდმენტიანი ავტომატური ამომრთველით 16-20 ა, MCCB /20А/2Р/6КА.	ერთ.	1	0000ვ/ბზბმ +3.00
75		3ფ, ბზბმბენტდმენტიანი ზომა **4F/G/V-1**. 6 მოლჟილობი, ალუმინის ფეთქებაგამძლე კორპუსი IP40, ბზბმბენტდმენტიანი ავტომატური ამომრთველით 16-20 ა, MCCB /20А/2Р/6КА.	ერთ.	1	0000ვ/ბზბმ +9.00
76		3ფ, ბზბმბენტდმენტიანი ზომა **3F/G/V-3**. 12 მოლჟილობი, ბაღის მოწყობის, ალუმინის IP40, ბზბმბენტდმენტიანი ავტომატური ამომრთველით 16-20 ა, MCCB /20А/3Р/6КА. – ავტომატური ამომრთველით 10 ა, MCB-C/16А/1Р –1ნ. ავტომატური ამომრთველით 16 ა, MCB-C/16А/3Р/6КА –10. ავტომატური ამომრთველით 25 ა, MCB-C/25А/3Р/6КА –20. ავტომატური ამომრთველით 32 ა, MCB-C/32А/3Р/6КА –20. ავტომატური ამომრთველით 40 ა, MCB-C/16А/1Р/6КА –20. ავტომატური ამომრთველით 63 ა, MCB-C/16А/1Р/6КА –20. ავტომატური ამომრთველით 10 ა, MCB-C/16А/1Р –20. ავტომატური ამომრთველით 16 ა, MCB-C/16А/3Р/6КА –20