

## T7888 - ტენდერი პარკეტის დაფის შესყიდვაზე

სატენდერო დოკუმენტაციის დაზუსტება N2

1	კითხვა	სამშრიანი პარკეტის შემთხვევაში, რამდენი უნდა იყოს წინაპირის ანუ სუფთა მუხის ფენის (wear layer) სისქე?
	პასუხი	არ გვაქვს შეზღუდვა
2	კითხვა	პარკეტის დაფა ერთრიგიანი უნდა იყოს თუ სამრიგიანი? ერთრიგიანი (ინგ. 1 strip, რუს. Однополосный) დაფა არის ერთიანი და არ არის აწყობილი მცირე ზომის ფილებისაგან, შესაბამისად უშუალოდ დაფის შიგნით არ ჩანს ზოლები და გადაბმები. მისგან განსხვავებით, სამრიგიანი დაფა (ინგ. 3 strips, რუს. Трехполосный), სამი ზოლით, ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ დაფა შედგება სამ რიგად ჩაწყობილი მცირე ზომის ფილებისაგან
	პასუხი	უნდა იყოს 1 strip
3	კითხვა	„პარკეტის დაფის მიახლოებითი სიგანე: 188 მმ“ და „პარკეტის დაფის მიახლოებითი სიგრძე: 1,116 მმ“ - რამდენად შეზღუდული ვართ ამ ზომებში და დაახლოებით რამდენი მმ-ია გადახრის დიაპაზონი? მაგალითად, 2000 მმ სიგრძის დაფა რომ შემოგზავაზოთ, დასაშვებია?
	პასუხი	დასაშვებია