



УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор по производству
ООО «Батумский Морской Порт»
Е. Мейрембеков
« ___ » _____ 2022 г.

**Техническое задание
на поставку смазочных материалов для судов портового флота, перегрузочной техники
отдела механизации и авто транспорта ООО "Батумский морской порт".**

Заказчик: Батумский морской порт.

Характеристика работ: Обеспечение эксплуатации и надежности силовых систем на судах портового флота, перегрузочной техники отдела механизации и авто транспорта.

Общие положения: Закуп смазочных материалов для поддержания в исправном состоянии судов портового флота, перегрузочной техники отдела механизации и авто транспорта.

Требования к поставщику:

1. предоставление сертификатов качества.
2. поставка смазочных материалов строго по заявленным маркам.
3. состав и содержание работ (марки требуемых масел).

Сроки и условия поставки:

Поставка смазочных материалов по кварталам заранее заявленного количества.

Назначение и результаты закупа:

Поддержания в исправном состоянии судов портового флота, перегрузочной техники отдела механизации и авто транспорта.

Основные технические данные и характеристики:

1. Поставка смазочных материалов строго по заявленным маркам:

ПОРТОФЛОТ

дизельное масло	SAE 40
дизельное масло	SAE 20W/50
дизельное масло	SAE 15W/40
гидравлическое масло	Tellus 32
антифриз	(красного цвета)
редукторное масло	S4 GX220
редукторное масло	SAE 90
редукторное масло	SAE 85W/90
пластичная смазка	Солидол белого цвета.



АВТОГАРАЖ

масло двигателя	SAE 15W40 dz
масло двигателя	SAE 15W40 bn
масло двигателя	SAE 10W40 dz
масло двигателя	SAE 10W40 bn
масло двигателя	SAE 5W30 dz
масло двигателя	SAE 5W30 bn
масло двигателя	SAE 5W40 dz
масло двигателя	SAE 5W40 bn
масло коробки передачи	SAE 90
трансмиссионные масла	ATF DEXTRON III
специальные жидкости	DOT-4
пластичная смазка	Litol-24
антифриз	

ОТДЕЛ МЕХАНИЗАЦИИ

масло двигателя	5W40 dz
масло двигателя	10W40 dz
масло двигателя	15W40 dz
гидравлическое масло	VG 32
гидравлическое масло	VG 46
гидравлическое масло	TO 10
трансмиссионное масло	AX080
гидравлическое масло	HO46-HM
трансмиссионное масло	SAE J300 10W
гидравлическое масло	IPA GL-4
смазка	LITHIUM G2-LI
смазка	MC1000
гидравлическое масло	ATF
гидравлическое масло	MOHO GRAND BP 10W
редукторное масло	SAE-90
редукторное масло	SAE 75W90
тормозная жидкость	DOT-4
трансформаторное масло	T-750
пластичная смазка	Litol-24
антифриз	

ОТДЕЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕМОНТА

пластичная смазка	Циатин 203
масло двигателя	SAE 20/50
масло двигателя	SAE J300 OW 30
гидравлическое масло	MC -20
антифриз	
трансформаторное масло	T-750



2. Температурный предел применения

-20° C – +50° C.

Составил:

Инженер-механик отдела механизации
Должность /...../ *Подпись* Р. Коридзе
Имя, фамилия

Согласовано:

И.о. начальника отдела закупок и
контрактов
Должность /...../ *Подпись* Н. Абашидзе
Имя, фамилия

Начальник отдела механизации
Должность /...../ *Подпись* З. Цивадзе
Имя, фамилия

Начальник портового флота
Должность /...../ *Подпись* Э. Джакобия
Имя, фамилия

Начальник авто гаража
Должность /...../ *Подпись* В. Читанава
Имя, фамилия

Начальник отдела обеспечения ремонта
Должность /...../ *Подпись* М. Гогоберидзе
Имя, фамилия