

**დანართი 1 / Annex 1**

#	დასახელება / Name	საორიენტაციო ტექნიკური მახასიათებელი / Approximate Technical Specifications	განზომილება / Unit	რაოდენობა / Quantity
1	უნივერსალური ექსტრუდერი / Universal Extruder	<p>წარმადობა 150კგ/სთ / Capacity 150kg/Hour                      სიმძლავრე 18,7კვტ / Power 18.7 KWT                      გაზარიტები 930მმ 670მმ 1750მმ / Dimensions 930 mm/ 670mm/1750mm                      წონა 390კგ / Weight 390                      უნივერსალური კომპლექტის შემადგენლობა / Universal package:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) უნივერსალური ექსტრუდერი/ Universal Extruder</li> <li>2) სოიოს გადამამუშავებელი კომპლექტი/ Soybean processing package</li> <li>3) ექსტრუდატის დამაქუცმაცებელი / shredding machine</li> <li>4) სრაფად ცვედადი დეტალების კომპლექტი / Replacement parts</li> </ol>	ცალი / unit	1
2	კომბინირებული საკვების გრანულიატორი / Granulator of the Combine food	<p>წარმადობა 300კგ/სთ-მდე / Capacity up to 300 kg/Hour                      მატრიცა 200მმ (ფილერის დიამეტრი 10-14მმ-მდე)/ 200mm diameter Matrix                      ელ. მოტორი 380ვ. 5,5—7,5კვტ-მდე                      წონა 120კგ/ El. Engine 380wt. Up to 5.5-7.5 kwt/ weight 120 kg</p>	ცალი / unit	1
3	მაცვლეულის ჰიდრო-მექანიკური გადამამუშავებელი / Cereal hydro mechanical conversion machine	<p>წარმადობა 80ლ/სთ / Capacity 80 ltr/hour                      ძაბვა 220ვ 1ფაზა / El.Power 220 vlt . one line                      სიმძლავრე 10,1კვტ / Power 10.1 kwt                      ტემპერატურის დიაპაზონი 0-110c / Temperature range 0cl – 110cl                      სიგრძე 1120მმ / length 112 mm                      სიგანე 620მმ / width 620mm                      სიმაღლე 1370მმ / width 620mm                      წონა 74კგ / weight 74 kg</p>	ცალი / unit	1
4	თივის დამაქუცმაცებელი /Hay shredding machine	<p>ძაბვა 220ვ ან 380ვ/ El.Power 220 or 380 vlt                      ელ.მოტორის სიმძლავრე 4კვტ-მდე/ El.Power 4kwt                      სიგრძე 536მმ/ length 536mm                      სიგანე 651მმ/ width 651mm                      სიმაღლე 1415მმ/ width 1415mm                      წონა 65კგ/ weight 65 kg                      წარმადობა 400კგ/სთ-მდე/ Capacity up to 400 kg/hour                      კომპლექტში შედის 2 ცალი ბადე (20მმ და 10მმ) / in package include two net</p>	ცალი / unit	1

**დანართი 1 / Annex 1**

5	სიმინდის ტაროს და ტოტების დამაქუცმაცებელი / Corn cob and twig shredding machine	სიმინდის ტარო 220კგ/სთ / Corn cob 220 kg/hour მარცვლეული 450კგ/სთ / wig 450kg/hour ძაბვა 220ვ / El power 220 vlt ელ.მობტორის სიმძლავრე 2,2კვტ / El.Engine Power 2.2 kwt	ცალი / unit	1
6	ბალახის დამაქუცმაცებელი / Grass shredding machine	წარმადობა 300კგ/სთ // Capacity 300 kg/hour დაქუცმაცების ზომა 2—10მმ-მდე / shredding range up to 2-10 mm ძაბვა 220ვ/El.Power 220 vlt ელ.მობტორის სიმძლავრე 2კვტ / El.Engine Power 2 kwt სიგრძე 400მმ/ length 400 mm სიგანე 950მმ/ width 651mm სიმაღლე 1300მმ/ high 1415 mm წონა 45კგ/ weight 74 kg	ცალი / unit	1
7	ჰორიზონტალური შემრევი / Horizontal mixer	მუშა მოცულობა 0,125მ <sup>3</sup> -- 0,25მ <sup>3</sup> / Working volume 0.125 m <sup>3</sup> – 0.25 m <sup>3</sup> ელ.მობტორის სიმძლავრე 1,5კვტ-მდე/ El.Engine Power 1.5 kwt სიგრძე 1260მმ/ length 1260 mm სიგანე 490მმ/ width 490mm სიმაღლე 1190მმ/ high 1415 mm წონა 185კგ/ weight 74 kg	ცალი / unit	1
8	სასწორი/ Weighing-machine	Max აწონა 150კგ / Max Weighing 150kg მინ აწონვა 1კგ/ Min Weighing 1 kg სიზუსტე 20გრ/ accuracy 20grm სიზუსტის კლასი - საშუალო / accuracy level - medium დისპლეი თხევადკრისტალური / LCD Display კვების წყარო აკუმულიატორი, ელ. ქსელი/ AC/DC პლატფორმის ზომა 400მმ*500მმ/Platform size – 400mm*500mm გაზართული ზომები 630მმ*405მმ*820მმ/ Dimensions 630*405*820 mm	ცალი / unit	1

საქონლის დასახელებები მითითებულია ხარისხისა და ტექნიკური მახასიათებლების სადემონსტრაციოდ. ტენდერში მონაწილე კომპანიას შეუძლია შემოგვთავაზოს იგივე ან უკეთესი ხარისხისა და ტექნიკური მახასიათებლების მქონე ნებისმიერი სხვა მოდელის საქონელი

Brands of the goods listed in the table are indicated to represent specifications and quality. Tender participants are allowed to offer goods of any brand with same or better quality and specification.