

1. საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი): შახტა:

- **სამუშაო ხალათი:** წინ იკვრება 4 ღილსა და ღილკილოზე, კალთებზე მუშავდება 4 ზედანდები ჯიბე, 2 მკერდის არეში და 2 ქვევით, საყელო გადაფენილი, ზურგი მთლიანი, კალთებსა და ზურგზე გასდევს 2,5სმ-ი სიგანის მანათობელი ლენტა. სახელოს შუა ნაწილზე განივად დაკერებულია ასევე მანათობელი ლენტა. სახელოს იდაყვის ადგილზე დაკერებული აქვს მართკუთხა ფორმის საცვეთი ქსოვილი. ზურგის ზედა ნაწილზე აქვს წარწერა ქართული შრიფტით „საქნახშირი“ გამოყენებული მასალა: ქსოვილი ბამბის (100% ბამბა) – 1მ2 ქსოვილის წონა – 400 გრ ± 10 გრ. ქსოვილი შეღებილი უნდა იყოს ინდანტრენდის მეთოდით, რათა არ მოხდეს რეცხვაში ფერის შეცვლა და არ გახუნდეს ხმარებაში - მწვანე ფერის.
- **სამუშაო შარვალი:** წინ გვერდითი ჯიბეებით, გულფიკი დამუშავებულია 2 ღილსა და ღილკილოზე, წინა კალთაზე მუხლის არეში დაკერებულია ასაცვეთები, რომლის ზედა ნაპირზე შარვლის ტოტს ირგვლივ გასდევს 2,5სმ სიგანის მანათობელი ლენტა. შარვლის უკან საჯდომის არეში დაკერებულია ასაცვეთი ქსოვილი. შარვალი წელის არეში დამუშავებულია 4 სმ სიგანის ქამრით და 5 საქამრით, უკან წელის არეში ჩაკერებული აქვს 4სმ სიგანის რეზინა. ქამარი წინ იკვრება ღილსა და ღილკილოზე. გამოყენებული მასალა: ქსოვილი ბამბის (100% ბამბა), 1მ2 ქსოვილის წონა – 400 გრ ± 10 გრ . ქსოვილი შეღებილი უნდა იყოს ინდანტრენდის მეთოდით, რათა არ მოხდეს რეცხვაში ფერისა შეცვლა და არ გახუნდეს ხმარებაში.
- **დათბილული ქურთუკი (ტელეგრეიკა):** ქურთუკი თბილი, 100%-იანი ბამბის ქსოვილი. მთელს სიგრძეზე ახლო პარალერული ნაკერებით, მკლავი გრძელი, შესაკრავი 5 ღილი. სამი ჯიბე, ერთი შიდა ორი გარე.

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა
1	სამუშაო ხალათი	კომპლ.	1100
2	სამუშაო შარვალი	კომპლ.	1100
3	დათბილული ქურთუკი	ც	600

2. საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი): თბოელექტრო სადგური:

- **სამუშაო ხალათი:** წინ იკვრება 4 ღილსა და ღილკილოზე, კალთებზე მუშავდება 4 ზედანდები ჯიბე, 2 მკერდის არეში და 2 ქვევით, საყელო გადაფენილი, ზურგი მთლიანი, კალთებსა და ზურგზე გასდევს 2,5სმ-ი სიგანის მანათობელი ლენტა. სახელოს შუა ნაწილზე განივად დაკერებულია ასევე მანათობელი ლენტა. სახელოს იდაყვის ადგილზე დაკერებული აქვს მართკუთხა ფორმის საცვეთი ქსოვილი. ზურგის ზედა ნაწილზე აქვს წარწერა ქართული შრიფტით „საქნახშირი“ გამოყენებული მასალა: ქსოვილი ბამბის (100% ბამბა) – 1მ2 ქსოვილის წონა – 250 გრ ± 10 გრ. - მუქი მწვანე ფერის.
- **სამუშაო შარვალი:** წინ გვერდითი ჯიბეებით, გულფიკი დამუშავებულია 2 ღილსა და ღილკილოზე, წინა კალთაზე მუხლის არეში დაკერებულია ასაცვეთები, რომლის ზედა ნაპირზე შარვლის ტოტს ირგვლივ გასდევს 2,5სმ სიგანის მანათობელი ლენტა. შარვლის უკან საჯდომის არეში დაკერებულია ასაცვეთი ქსოვილი. შარვალი წელის არეში დამუშავებულია 4 სმ სიგანის ქამრით და 5 საქამრით, უკან წელის არეში ჩაკერებული აქვს 4სმ სიგანის რეზინა. ქამარი წინ იკვრება ღილსა და ღილკილოზე. გამოყენებული მასალა: ქსოვილი ბამბის (100% ბამბა), 1მ2 ქსოვილის წონა – 250 გრ ± 10 გრ . მუქი მწვანე ფერის

- საორიენტაციო რაოდენობა:

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა
1	უნიფორმა	კომპლ.	90

3. საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი): გამამდიდრებელი ფაბრიკა:

- ქურთუკი (გარე პირობებში მომუშავე) - დათბილული (-22 გრადუსი) წყალგაუმტარი - ზურგზე კომპანიის ლოგოთი - მუქი მწვანე.
- ნახევარ კომბინიზონი - დათბილული, წყალგაუმტარი, მუქი მწვანე;
- საორიენტაციო რაოდენობა:

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა
1	უნიფორმა	კომპლ.	50

4. მტვარი ენერჯი:

- **სამუშაო ხალათი:** წინ იკვრება 4 ღილსა და ღილკილოზე, კალთებზე მუშავდება 4 ზედანდები ჯიბე, 2 მკერდის არეში და 2 ქვევით, საყელო გადაფენილი, ზურგი მთლიანი, კალთებსა და ზურგზე გასდევს 2,5სმ-ი სიგანის მანათობელი ლენტა. სახელოს შუა ნაწილზე განივად დაკერებულია ასევე მანათობელი ლენტა. სახელოს იდაყვის ადგილზე დაკერებული აქვს მართკუთხა ფორმის საცვეთი ქსოვილი. ზურგის ზედა ნაწილზე აქვს კომპანიის ლოგო გამოყენებული მასალა: ქსოვილი ბამბის (100% ბამბა) – 1მ2 ქსოვილის წონა – 250 გრ ± 10 გრ. - მუქი ლურჯი ფერის.
- **სამუშაო შარვალი:** წინ გვერდითი ჯიბეებით, გულფიკი დამუშავებულია 2 ღილსა და ღილკილოზე, წინა კალთაზე მუხლის არეში დაკერებულია ასაცვეთები, რომლის ზედა ნაპირზე შარვლის ტოტს ირგვლივ გასდევს 2,5სმ სიგანის მანათობელი ლენტა. შარვლის უკან საჯდომის არეში დაკერებულია ასაცვეთი ქსოვილი. შარვალი წელის არეში დამუშავებულია 4 სმ სიგანის ქამრით და 5 საქამრით, უკან წელის არეში ჩაკერებული აქვს 4სმ სიგანის რეზინა. ქამარი წინ იკვრება ღილსა და ღილკილოზე. გამოყენებული მასალა: ქსოვილი ბამბის (100% ბამბა), 1მ2 ქსოვილის წონა – 250 გრ ± 10 გრ. - მუქი ლურჯი ფერის.
- **მაისური:** მუქი ლურჯი ან შავი - 100% ბამბა,
- **საწვიმარი:** წყალგაუმტარი მასალით.
- საორიენტაციო რაოდენობა:

№	დასახელება	ჯამი
1	სამუშაო ხალათი	181
2	შარვალი	181
3	მაისური	181
4	საწვიმარი	30

5. სსეკ: თბო

- **სამუშაო ხალათი:** წინ იკვრება 4 ღილსა და ღილკილოზე, კალთებზე მუშავდება 4 ზედანდები ჯიბე, 2 მკერდის არეში და 2 ქვევით, საყელო გადაფენილი, ზურგი მთლიანი, კალთებსა და ზურგზე გასდევს 2,5სმ–ი სიგანის მანათობელი ლენტა. სახელოს შუა ნაწილზე განივად დაკერებულია ასევე მანათობელი ლენტა. სახელოს იდაყვის ადგილზე დაკერებული აქვს მართკუთხა ფორმის საცვეთი ქსოვილი. ზურგის ზედა ნაწილზე აქვს კომპანიის ლოგო გამოყენებული მასალა: ქსოვილი ბამბის (100% ბამბა) – 1მ2 ქსოვილის წონა – 250 გრ ± 10 გრ. - მუქი ლურჯი ფერის.
- **სამუშაო შარვალი:** წინ გვერდითი ჯიბეებით, გულფიკი დამუშავებულია 2 ღილსა და ღილკილოზე, წინა კალთაზე მუხლის არეში დაკერებულია ასაცვეთები, რომლის ზედა ნაპირზე შარვლის ტოტს ირგვლივ გასდევს 2,5სმ სიგანის მანათობელი ლენტა. შარვლის უკან საჯდომის არეში დაკერებულია ასაცვეთი ქსოვილი. შარვალი წელის არეში დამუშავებულია 4 სმ სიგანის ქამრით და 5 საქამრით, უკან წელის არეში ჩაკერებული აქვს 4სმ სიგანის რეზინა. ქამარი წინ იკვრება ღილსა და ღილკილოზე. გამოყენებული მასალა: ქსოვილი ბამბის (100% ბამბა), 1მ2 ქსოვილის წონა – 250 გრ ± 10 გრ. - მუქი ლურჯი ფერის.
- **მაისური:** მუქი ლურჯი ან შავი - 100% ბამბა.
- **სახანძრო უნიფორმა (ზედა, ქვედა, მაისური) – ქურთუკი:** სწორი სილუეტის, 100% ბამბა, 300 გრ ± 10, იდაყვებზე საცვეთით. ცეცხლგამძლე მატერიით; ზედნადები ჯიბეები კალთებზე და გულზე. საყელო მდგარი. მუქი ლურჯი. კალთები იკვრება ელვა შესაკრავით და იფარება თამასით, რომელიც იკვრება ტექნიკური შესაკრავით. სახელო ჩაკერებული. სახელოს დაბოლოება ფხრიწით. შუქამრეკლი ლიმონისფერი და ვერცხლისფერი. გარშემო ტანზე და მკლავზე - ორი ხაზი. **შარვალი:** სწორი სილუეტის კლასიკური სილუეტით, მუხლებზე და საჯდომზე საცვეტით. მუხლებთან რელიეფური მოცულობითი ჯიბეებით ზედნადები სარქველით - შავი ფერის.
- **შემდუღებლის უნიფორმა (ზედა, ქვედა, მაისური):** ბრეზენტის არანაკლებ 450 გ/მ2 ქსოვილით;
- **საორიენტაციო რაოდენობა:**

№	დასახელება	ჯამი
1	შემოსაცმელი	185
2	შარვალი	185
3	მაისური	185
4	შემდუღებლის უნიფორმა	11
5	სახანძრო უნიფორმა	17

6. სსეკ - ჰიდრო:

- ქურთუკი ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისთვის: დათბილული (-17 გრადუსი), წყალგაუმტარი ზურგზე კომპანიის ლოგოთი, მწვანე.
- ქურთუკი ჰეს-ების თანამშრომლებისთვის (გარე პირობებში მომუშავე) - დათბილული (-25 გრადუსი) წყალგაუმტარი - ზურგზე კომპანიის ლოგოთი, ცისფერი
- ქურთუკი ჰეს-ების თანამშრომლებისთვის (შენობის პირობებში მომუშავე) - დათბილული (-22 გრადუსი) - ზურგზე კომპანიის ლოგოთი - ცისფერი;
- ნახევარ კომბინიზონი - დათბილული, წყალგაუმტარი, ლურჯი ან ნაცრისფერი
- საორიენტაციო რაოდენობა:

№	დასახელება	ჯამი
1	ქურთუკი (ინჟინერ-ტექნიკური)	6
2	ქურთუკი (გარე)	59
3	ქურთუკი (შიდა)	124
4	ნახევარ კომბინიზონი	188

7. გლობალ ტრანსი:

- ქურთუკი - დათბილული, წყალგაუმტარი, კაპიშონით;
- საორიენტაციო რაოდენობა:

№	დასახელება	ჯამი
1	ქურთუკი	40

8. ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა:

- სამუშაო ხალათი: წინ იკვრება 4 ღილსა და ღილკილოზე, კალთებზე მუშავდება 4 ზედანდები ჯიბე, 2 მკერდის არეში და 2 ქვევით, საყელო გადაფენილი, ზურგი მთლიანი, კალთებსა და ზურგზე გასდევს 2,5სმ-ი სიგანის მანათობელი ლენტა. სახელოს შუა ნაწილზე განივად დაკერებულია ასევე მანათობელი ლენტა. სახელოს იდაყვის ადგილზე დაკერებული აქვს მართკუთხა ფორმის საცვეთი ქსოვილი. ზურგის ზედა ნაწილზე აქვს კომპანიის ლოგო გამოყენებული მასალა: ქსოვილი ბამბის (100% ბამბა) – 1მ2 ქსოვილის წონა – 250 გრ ± 10 გრ. - მუქი ლურჯი ფერის.
- სამუშაო შარვალი: წინ გვერდითი ჯიბეებით, გულფიკი დამუშავებულია 2 ღილსა და ღილკილოზე, წინა კალთაზე მუხლის არეში დაკერებულია ასაცვეთები, რომლის ზედა ნაპირზე შარვლის ტოტს ირგვლივ გასდევს 2,5სმ სიგანის მანათობელი ლენტა. შარვლის უკან საჯდომის არეში დაკერებულია ასაცვეთი ქსოვილი. შარვალი წელის არეში დამუშავებულია 4 სმ სიგანის ქამრით და 5 სანჯამრით, უკან წელის არეში ჩაკერებული აქვს 4სმ სიგანის რეზინა. ქამარი წინ იკვრება ღილსა და ღილკილოზე. გამოყენებული მასალა: ქსოვილი ბამბის (100% ბამბა), 1მ2 ქსოვილის წონა – 250 გრ ± 10 გრ. - მუქი ლურჯი ფერის.
- მაისური: მუქი ლურჯი ან შავი - 100% ბამბა.

- შემდუღებლის უნიფორმა (ზედა, ქვედა, მაისური): ბრეზენტის არანაკლებ 450 გ/მ2 ქსოვილით.
- საორიენტაციო რაოდენობები:

№	დასახელება	ჯამი
1	ქურთუკი	83
2	შარვალი	74
3	შემდუღებლის უნიფორმა	1

9. დაცვა:

- შარვალი - სტანდარტული, ნაჭრის, შავი ფერის;
- პულოვერი - ნაქსოვი, მუქი ლურჯი ფერის, სამკუთხედი გულის, გულის მხარეს „Security” ნაქარგი, მარცხენა მკლავზე კომპანიის ლოგო;
- პერანგი - მოკლე სახელოებით, მუქი ლურჯი, ღილით შეკრული სამხრებით, მკერდზე ღილით შესაკრავი ზედნადები ჯიბე, მარცხენა მკლავზე კომპანიის ლოგო.
- საორიენტაციო რაოდენობა:

№	დასახელება	ჯამი
1	შარვალი	31
2	პულოვერი	31
3	პერანგი	31

10.სპეცრაზმი:

- კიტელი - შავი ფერის, მკერდზე ორი ზედნადები ჯიბე, მარცხენა მკლავზე კომპანიის ლოგო, მკერდზე “Security” წარწერა;
- შარვალი - ოთხი ჯიბით, ორი სტანდარტული, ორი მუხლთან ზედნადები, შავი ფერის სამხედრო ნაჭრით;
- შავი მაისური - პოლოს სტილის, სამღილიანი, მკერდზე მარცხენა მხარეს „Security” წარწერით.

- ქურთუკი - წყალგაუმტარი, ფარავდეს შარვლის ჯიბეებს, გულზე ორი ზედნადები ჯიბე, და ორი ზედნადები ჯიბე წელზე, კაპიშონით (მოსახსნელი)
- სამხედრო კეპი - შავი ფერის.
- საორიენტაციო რაოდენობა:

№	დასახელება	ჯამი
1	კიტელი	173
2	შარვალი	173
3	მაისური	173
4	ქურთუკი	173
5	კეპი	173