

Lot 1

Equipment for Electrician

N	ინვენტარი და აღწერა	Item & Specifications	რაოდენობა/Unit number	საზომი ერთეული/Unit of measurement
1	კვების ბლოკი ცვლადი დენის 220/12ვ-10 ამპერი	Power supply AC 220/12 V-10 amps	2	EA/ცალი
2	კვების ბლოკი მუდმივი დენის 220/12-5ამპერი	Power supply for constant power DC 220 / 12-5 amps	1	EA/ცალი
3	ვოლტმეტრი ცვლადი დენის 400 ვოლტი	Voltmeter AC power 400 V	2	EA/ცალი
4	ვოლტმეტრი მუდმივი დენის 50 ვოლტამდე	Voltmeter constant power until 50 V	2	EA/ცალი
5	ამპერმეტრი 10 ამპერი	Ammeter 10 Amper	2	EA/ცალი
6	ამპერმეტრი ციფრული სიხმ. გაზომვა 500 mA 9cm x 9cm x 9cm (3.54in x 3.54in x 3.54in)	Ammeter digital Frequency. Measurement 500 mA 9cm x 9cm x 9cm (3.54in x 3.54in x 3.54in)	2	EA/ცალი
7	ომმეტრი წინაღობის საზომი	Ohmmeter resistance measurement	1	EA/ცალი
8	სიხშირზომი 50 ჰერცი	Frequency meter 50 Hz	1	EA/ცალი
9	ვატმეტრი სტანდარტული	Wattmeter standard	1	EA/ცალი
10	ცვლადი დენის კონდენსატორი არანაკლებ 400V ; 10-20 μ F	AC capacitor not less than 400V; 10-20 .F	5	EA/ცალი
11	ინდუქციური კოჭა	Induction ginger	3	EA/ცალი
12	მულტიმეტრი DC Voltage 200mV-1000V $\pm(0.5\%+1dgt)$	Multimeter DC Voltage 200mV-1000V $\pm(0.5\%+1dgt)$	8	EA/ცალი
13	ლაბორატორიული რეოსტატი წინაღობა 1000/ ომამდე	Laboratory rheostat resisted up to 1000 / war	1	EA/ცალი
14	ვარვარის ნათურა (12ვ-25 ვატი)	Varvara lamp (12V - 25 v)	60	EA/ცალი
15	ვარვარის ნათურა (220/40 ვატი)	Varvara lamp (220/40 v)	60	EA/ცალი
16	ვარვარის ნათურა (220/60 ვატი)	Varvara lamp (220/60 v)	60	EA/ცალი
17	ვარვარის ნათურა (220/100 ვატი)	Varvara lamp (1220/100 v)	60	EA/ცალი
18	აკუმულატორი (12 ვოლტი. 7/702ას. GP1272 F2)	Battery (12 volts 7 / 702p GP1272f2)	1	EA/ცალი
19	ერთსიხიანი ოსცილოგრაფი 20MHz	Single-ray oscillograph 20MHz	1	EA/ცალი
20	დაბალი სიხშირის გენერატორი 220 V	Low frequency generator 220 V	1	EA/ცალი
21	ფაზომეტრი სტანდარტული	Phase meter standartized	1	EA/ცალი
22	სამფაზა ტრანსფორმატორი (380/220V 50Hz)	Three-phase transformer (380/220V 50Hz)	1	EA/ცალი
23	ლაბორატორიული ავტოტრანსფორმატორი ლატრი-220ვოლტი.	Laboratory autotransformer lathe-220 volts.	1	EA/ცალი
24	მულტიმეტრი მარწუხით, ცვლადი დენისათვის, მარწუხით	Multimeter with loop , for alternating current, with loop	2	EA/ცალი
25	ფაზის ინდიკატორი სტანდარტული	Phase indicator standard	20	EA/ცალი
26	მეგომეტრი 500kOhm - 10GOhm, 100/1000V	Megometer 500kOhm - 10GOhm, 100/1000V	1	EA/ცალი
27	იზოლირებული მკვეთარა 1600მმ	Isolated nutcracker 1600MM	20	EA/ცალი
28	იზოლირებული ბრტყელტუჩაიზოლირებული ; ზომა: 6"/160 მასალა Cr-V, პრიალა,	Isolated flatbed Isolated; Size: 6 "/ 160 Material Cr-V, glossy	20	EA/ცალი
29	სადენის სათელი მინიმუმ 3 ზომის კაბელის გათლის ფუნქციით, რეზინის სახელურებით	Wire sharpener With at least 3 size cable trimming function, with rubber handles	5	EA/ცალი
30	ქანჩასაღები ნაკრები მინიმუმ 15 ერთეული ელექტრო ინსტრუმენტების კომპლექტი	Wrench set . A set of at least 15 units of power tools	1	EA/ცალი
31	ელექტრო სახრახნისი სიმძლავრე: 450 ვატი ბრუნის სიჩქარე : 0-3000ბრ/წთ ვაზნა: 0.8-10 მმ ბურღვის დიამეტრი : ხე/რკინა 6/5 მმ	Electric screw Power: 450 watts Rotation speed: 0-3000 rpm Cartridge: 0.8-10 mm Drilling diameter: wood / iron 6/5 mm	1	EA/ცალი

32	ლითონის საჭრელი ხერხი სტანდარტული, უჟანგავი 2 პირით კომპლექტში, 300 მმ, 3D	Lithon cutting saw Standard, stainless 2-blade set, 300mm, 3D	3	EA/ცალი
33	საზომი რულეტი - სიგრძე: 5 მ • ლენტის სიგანე: 19 მმ ფიზიკური პარამეტრები: • მასალა: ფოლადი	Measuring roulette • Length: 5 m • Ribbon width: 19 mm Physical parameters: • Material: Steel	2	EA/ცალი
34	პერფორატორი სიმძლავრე: 220-240V~50-60HZ საწყისი სიმძლავრე: 1300 W დასამტვრევი სამსხვრეველი დარტყმის სიხშირე: 3800 bmp დარტყმის სიმძლავრე: 20 J ბურღვის შესაძლებლობა: ბეტონი - 26 მმ HEX სისტემის ვაზნა 2 სატეხი 17X280მმ	Perforator Power: 220-240V ~ 50-60HZ Initial power: 1300 W crusher Impact rate: 3800 bmp Shock power: 20 J Drilling capacity: concrete - 26 mm HEX system cartridge 2 pieces 17X280 mm	1	EA/ცალი
35	კედლის სამტვრევი დოჯი დამზადებული მახალხარისხიანი ფოლადისგან, მოსახერხებელია და კომფორტული გამოყენებაში. • სიგრძე: 300 მმ • სიგანე: 18მმ დამატებითი მახასიათებლები: • მოსახერხებელი სახელური • პირის მასალა: ფოლადი	Wall breaker. Made of high quality steel, convenient and comfortable to use. • Length: 300 mm • Width: 18 mm Additional features: • Convenient handle • Material of mouth: Steel	2	EA/ცალი
36	ჩაქუჩი ფოლადის ჩაქუჩი ხის სახელურით. სიგრძე: 320 მმ • თავაკის ზომა: 118x26 მმ • წონა: მაქსიმუმ 500 გ	Hammer Steel. Hammer with wooden handle. Length: 320 mm • Head size: 118x26 mm • Weight: Maximum 500 g	3	EA/ცალი
37	ელ. არხმჭრელი მტვერსასრუტით სიმძლავრე: 1700 ვატი დისკის დიამეტრი: 150 მმ ბრუნე: 3500 ბრ/წთ ღარის სიგანე: 10-40 მმ ღარის სიღრმე: 40მმ	Electric grinder with vacuum cleaner. Power: 1700 watts Disk diameter: 150 mm Bruni: 3500 rpm Groove width: 10-40 mm Depth of groove: 40 mm	1	EA/ცალი
38	პაბედიტის ბურღი (6მმ) ბეტონის, საბურღი დიამეტრი: 6 x 110 მმ, 8 x 110 მმ, 10 x 110 მმ, 10 x 160 მმ, 12 x 160 მმ	Pabedite drill(6mm) Concrete, drill diameter: 6 x 110 mm, 8 x 110 mm, 10 x 110 mm, 10 x 160 mm, 12 x 160 mm	3	EA/ცალი

Equipment for Tiler

N	დასახელება	Item & Specifications	რაოდენობა/ Unit number	საზომი ერთეული/Unit of measurement
1	როტაციული ხერხი 300 ვტ (სიმრგვალის ამოსაჭრელად ზომებში) ხერხის დანის დიამეტრი 184-200მმ, ხერხის დანის პირის დიამეტრი 20-30მმ; დაუტვირთავი ბრუნე 5200rpm, მაქსიმუმში ჭრის გრადუსი 40-95მმ	Rotary saw 300 watts(in round cut dimensions) saw blade diameter 184-200mm, saw blade bore diameter 20-30mm; no-load speed 5200rpm, max. cutting capacity 40-95mm	1.00	ცალი/EA
2	პერფორატორი სიმძლავრე: 220-240V~50-60HZ საწყისი სიმძლავრე: 1300 W დასამტვრევი სამსხვრეველი დარტყმის სიხშირე: 3800 bmp დარტყმის სიმძლავრე: 20 J ბურღვის შესაძლებლობა: ბეტონი - 26 მმ 2 სატეხი 17X280მმ	Perforator Power: 220-240V ~ 50-60HZ Initial power: 1300 W crusher Impact rate: 3800 bmp Shock power: 20 J Drilling capacity: concrete - 26 2 pieces 17X280 mm	1.00	ცალი/EA
3	შუბლახერხი , ზომა: 600 მმ ჭრის სისქე: 12 მმ ფოლადის ბაზის ზომა: 815 X 195 სმ ძირის სისქე: 2 მმ დანის სისქე: 16 X 6 X 3	Tiler Cutter Saw Size: 600 mm Cutting thickness: 12 mm Steel base size: 815 X 195 cm Base thickness: 2 mm Knife thickness: 16 X 6 X 3	1.00	ცალი/EA
4	ელ. მიქსერი სიმძლავრე: 220V-240V~50-60Hz; საწყისი სიმძლავრე: 1100W; სიჩქარე დატვირთვის გარეშე: 0-550 ბრუნე/წუთში; ალუმინის მედეგი რედუქტორი და ჩარჩო; შემადგენლობაში: 1 ცალი მიქსერის თავი Ø57მმ X 350მმ; 1 ცალი თავაკი (1.5-13მმ); 2 ცალი დამხმარე სახელური;	Electric Mixer Power: 220V-240V ~ 50-60Hz; Initial power: 1100W; Speed without load: 0-550 rpm; Aluminum durable reducer and frame; Composition: 1 piece of mixer Ø57 mm X 350 mm; 1 piece of head (1.5-13mm); 2 pieces of auxiliary handle;	1.00	ცალი/EA

5	<p>ლაზერი 3D სამუშაო დიაპაზონი სხივით - 10 მ ლაზერული დიოდი - 635 ნმ სამუშაო ტემპერატურა: 10 – 50 °C სხივის პროექცია ხაზოვანი (წრფივი) 2 სხივი ლაზრის კლასი - 2 სიზუსტე: +/-0.3 მმ/მ შტატევის ხრახნი: 1/4", 5/8" ბატარეები: 3 x 1,5-V-LR6 (AA) (კომპლექტში) სამუშაო რეჟიმების ხანგრძლივობა მინიმუმში: 6 სთ ჯვარედინ და წერტილოვან რეჟიმებში, 8 სთ ჯვარედინ რეჟიმში, 12 სთ წერტილოვან და ხაზოვან რეჟიმებში, 16 სთ ხაზოვან რეჟიმში, 22 სთ წერტილოვან რეჟიმში</p>	<p>Lazer 3D Working range with beam - 10 m Laser diode - 635 nm Working temperature: 10 - 50 ° C Beam projection linear (linear) 2 beams Laser class - 2 Accuracy: - / + 0.3 mm / m Tripod screw: 1/4 ", 5/8" Batteries: 3 x 1,5-V-LR6 (AA) (included) Duration of working modes (minimum): 6 hours in cross and point modes, 8 hours in cross mode, 12 hours in point and line modes, 16 hours in line mode, 22 hours in point mode</p>	1	გალი/EA
6	<p>ხარაზო ხარაზოს მაქსიმალური სიმაღლე 30 მ სექციის სიმაღლე 2,1 მ სექციის სიგრძე 3,01 მ სექციის სიგანე 1,105 მ მილის დიამეტრი 42 მმ დატვირთვა ფენილზე 200 კგ/მ2</p>	<p>Scaffolding The maximum height of the scaffolding is 30 m The height of the section is 2.1 m The length of the section is 3.01 m The width of the section is 1,105 m Tube diameter 42 mm Load on phenyl 200 kg / m2</p>	1	გალი/EA

Equipment for Painter

N	დასახელება	Item & Specifications	რაოდენობა/Unit number	საზომი ერთეული/Unit of measurement
1	<p>მიქსერი სიმძლავრე 220V-240V~50-60Hz; საწყისი სიმძლავრე: 1100W; სიჩქარე დატვირთვის გარეშე: 0-550 ბრუნ/წუთში; ალუმინის მედეგი რედუქტორი და ჩარჩო; შემადგენლობაში: 1 ცალი მიქსერის თათი Ø57მმ X 350მმ; 1 ცალი თავაკი (1.5-13მმ); 2 ცალი დამხმარე სახელური; 1 ცალი დამაკავშირებელი (მ14);</p>	<p>Mixer Power 220V-240V ~ 50-60Hz; Initial power: 1100W; Speed without load: 0-550 rpm; Aluminum durable reducer and frame; Composition: 1 piece of mixer Ø57 mm X 350 mm; 1 piece of head (1.5-13mm); 2 pieces of auxiliary handle; 1 piece of connector (m 14);</p>	1.00	გალი/EA
2	<p>სახეხი ექსცენტრული (კუთხასახეხი) სიმძლავრე: 850 ვატი ბრუნვის სიჩქარე დატვირთვის გარეშე: 2800 - 11000 ბრ/წთ დისკის დიამეტრი: 125 მმ ვიბრაციის დონე: 7,0 მ / s²</p>	<p>Grinding eccentric (angle grinder) Power: 850 watts Speed without load: 2800 - 11000 rpm Disk diameter: 125 mm Vibration level: 7.0 m / s²</p>	1.00	გალი/EA
3	<p>ხელის ტუმბო პულივიზატორი სიმძლავრე: 500ვტ ავზის მოცულობა: 800მლ წარმადობა: 380 მლ/წთ წნევა: 0.1-0.2ბარ სადენის სიგრძე: 2მ მაქსიმალური სიბლანტე: 50 დინ/წმ ნაკადის ინტენსიურობის რეგულირება კომპლექტაცია: სიბლანტის საზომი, საწმენდი ნემსი, მხარზე საკიდი ღვედი.</p>	<p>Hand pump pulverizer Power: 500 watts Tank volume: 800 ml Productivity: 380 ml / min Pressure: 0.1-0.2 bar Cable length: 2 m Maximum viscosity: 50 din / sec Flow intensity regulation Composition: viscosity meter, cleaning needle, shoulder strap.</p>	1.00	გალი/EA
4	<p>თარაზო ლაზერული სამუშაო დიაპაზონი სხივით - 10 მ ლაზერული დიოდი - 635 ნმ სამუშაო ტემპერატურა: 10 – 50 °C სხივის პროექცია ხაზოვანი (წრფივი) 2 სხივი ლაზრის კლასი - 2 სიზუსტე: +/-0.3 მმ/მ შტატევის ხრახნი: 1/4", 5/8" ბატარეები: 3 x 1,5-V-LR6 (AA) (კომპლექტში) სამუშაო რეჟიმების ხანგრძლივობა: 6 სთ ჯვარედინ და წერტილოვან რეჟიმებში, 8 სთ ჯვარედინ რეჟიმში, 12 სთ წერტილოვან და ხაზოვან რეჟიმებში, 16 სთ ხაზოვან რეჟიმში, 22 სთ წერტილოვან რეჟიმში</p>	<p>Balance laser Working range with beam - 10 m Laser diode - 635 nm Working temperature: 10 - 50 ° C Beam projection linear (linear) 2 beams Laser class - 2 Accuracy: - / + 0.3 mm / m Tripod screw: 1/4 ", 5/8" Batteries: 3 x 1,5-V-LR6 (AA) (included) Duration of working modes: 6 hours in cross and point modes, 8 hours in cross mode, 12 hours in point and line modes, 16 hours in line mode, 22 hours in point mode</p>	1.00	გალი/EA

5	მტვერსასრუტი სამრეწველო სიმძლავრე: 1200 ვტ შეწოვის სიმძლავრე: 1380 ვტ კონტეინერის მოცულობა ზრუტო: 35 ლ კონტეინერის მოცულობა წელისთვის: 19.2 ლ კონტეინერის მოცულობა მტვრისთვის: 18.2 ლ ფილტრის ზედაპირი: 6150 სმ2 მტვის/სითხის კლასი: L ძირითადი ფილტრის კლასი: M ტურბინის წარმადობა: მინ. 74 ლ/წმ		Vacuum cleaner industrial Power 1200 watts Suction power: 1380 watts Gross container capacity: 35 l Container capacity for water: 19.2 l Container capacity for dust: 18.2 l Filter surface: 6150 cm2 Dust / Fluid Class: L Basic filter class: M Turbine capacity: min. 74 l / s	1	ცალი/EA
6	ხარაჩო მაქსიმალური სიმაღლე 30 მ სექციის სიმაღლე 2,1 მ სექციის სიგრძე 3,01 მ სექციის სიგანე 1,105 მ დატვირთვა ფენილზე 200 კგ/მ2	ხარაჩოს	Scaffolding The maximum height of the scaffolding is 30 m The height of the section is 2.1 m The length of the section is 3.01 m The width of the section is 1,105 m Load on phenyl 200 kg / m2	1	ცალი/EA
7	ლაზერული მანძილზომი ლაზერული დიოდი : 635 nm, < 1 mW გაზომვის დიაპაზონი: 0.15 – 40 m ლაზერის კლასი: 2 გაზომვის სიზუსტე (ტიპური): ± 2 მმ საზომი დრო (ტიპური): < 0.5 s საზომი დრო მაქს: 4 s		Laser rangefinder Laser diode: 635 nm, <1 mW Measurement range: 0.15 - 40 m Laser class: 2 Measurement accuracy (typical): ± 2 mm Measuring time (typical): <0.5 s Measuring time Max: 4 s	3.00	ცალი/EA
8	მაგიდა ხის სიგრძე 3 მეტრი; სიგანე 3 მეტრი, სიმაღლე 1,4 მეტრი		Table made of wood Length 3 meters; Width 3 meters, height 1.4 meters	1.00	ცალი/EA

Lot 2

N	Item	& Specifications	რაოდენობა/Unit number	საზომი ერთეული/Unit of measurement
1	Interactive Whiteboard	no less than 80" screen size, 10-point touch screen, perceives 10 users simultaneously with one touch function, two passive styluses in the kit, teach software included.	1	EA/ცალი