

გ ა ლ ფ ი #1011

ტექნიკური დავალება ზაფხულის უნი ფორმის

მაისურის მოდელი

ძირითადი ქსოვილი ღია ლურჯი (ელექტრიკი) ფერის, სახელო და გვერდები გაწყობილი სერი ფერის ქსოვილით, შეერთების ნაკერებში ჩაყოლებული სტაფილოსფერი 0,5სმ-ნი კანტი, საყელო და მანქეტი სტაფილოსფერი ქსოვილისგან. მაისური იკვრება სამ ღილზე და ღილკილოზე.

ქსოვილის ბოჭკოვანი შემადგენლობა - 100% ბამბა (ლაკოსტა)

ქსოვილის წონა - 190-200გრ. კვ/მ

ფერის მდგრადობა რეცხვაზე ISO105C06:2010 ფერის ცვლილება: 4;

ფერის მდგრადობა სინათლეზე ISO105-B02:1994 ფერის ცვლილება: 4;

სპეცტანსაცმელი აკმაყოფილებს სტანდარტს: EN340

შარვლის მოდელი

ძირითადი ქსოვილი ლურჯი (ელექტრიკი) ფერის, სწორი ტოტებით, გვერდითი ჯიბეებით, გვერდის ჯიბეები დამუშავებულია 2სმ-ნი სიგანის კანტით, შარვლის მარცხენა ტოტი გაფორმებულია სტაფილოსფერი ქსოვილით, მარჯვენა და მარცხენა ტოტზე ზედნადები ჯიბეები ფხრიწზე შესაკრავით, გულფიკი ელვამესაკრავზე, უკანა კალთაზე ქამარი დამუშავებულია რეზინზე, ხუთი საქამრით და ერთი ღილითა და ღილკილოთი, ტოტების ბოლოდან 13-15სმ სიმაღლეზე შუქამრეკლი 2,5სმ-ნი ზოლით, ბოლო შეკეცილი 2 სმ-ზე.

ქსოვილი 100% ბამბა

ქსოვილის წონა - 240-250გრ. კვ/მ

ფერის მდგრადობა რეცხვაზე ISO105C06:2010 ფერის ცვლილება: 3/4;

ფერის მდგრადობა სინათლეზე ISO105-B07:2009 ფერის ცვლილება: 3;

ხახუნის მდგრადობა ISO105X12:2001 მშრალი 4; სველი 3/4

ანტიპერსპირანტიული მდგრადობა ISO105E04:2013 ფერი 4;

სპეცტანსაცმელი აკმაყოფილებს სტანდარტს: EN340

ქურთუკი მოდელი

კიტელი სწორი, ძირითადი ქსოვილი ღია ლურჯი (ელექტრიკი), საყელო მდგარი, იკვრება ელვა შესაკრავით, სარჩულ გამოკრული, წინა და უკანა კოკეტკები, ასევე წინა და უკანა კალთები გაფორმებულია სტაფილოსფერი ქსოვილით, ჩაჭრილი ჯიბეებით მარჯვნი მარცხნივ ფხრიწებზე, ჯიბის კანტები ლურჯი ფერის ქსოვილით, ბოლოს შეკეცვა 1,5სმ-ის სიგანით, სახელოს მანქეტები სერი ფერის.

ქსოვილი 100% ბამბა

ქსოვილის წონა - 240-250გრ. კვ/მ

ფერის მდგრადობა რეცხვაზე ISO105C06:2010 ფერის ცვლილება: 3/4;

ფერის მდგრადობა სინათლეზე ISO105-B07:2009 ფერის ცვლილება: 3;

ხახუნის მდგრადობა ISO105X12:2001 მშრალი 4; სველი 3/4

ანტიპერსპირანტიული მდგრადობა ISO105E04:2013 ფერი 4;

სპეცტანსაცმელი აკმაყოფილებს სტანდარტს: EN340

შენიშვნა:

1. ძაფი - შესაკერად გამოყენებულია 30/2 ზომის არმირებული პოლიესტერის ძაფი,
2. ელვა შესაკრავები 3-დან 7-მდე ზომის მყარი, გამძლე, პოლიმელური მასალით დამზადებული.
3. მანათობლის არეკვლადობის კოეფიციენტი არანაკლებ (400 cd/lx.m²) მაჩვენებლისა.
4. ქსოვილის ტონალობა, ლოგოს დატანის მეთოდები შეთანხმდება შემსყიდველთან.